



Kontrollerbar tilbakeslagssikring

Tilbakeslagssikring

1. PRODUKTBEKRIVELSE

EA sertifisert kontrollerbar skraseteventil med tilbakeslagsventil for væskekategori 1 og 2 med stengning og tilkobling for test og drenering.

Tilkobling: Inn- og utvendige gjenger, MT kupling og Push-in kupling, Mapress/Profipress/Sanpress.

Ved behov for pakning, kreves bruk av AFM 34 pakninger. Disse skal ikke oljes eller smøres.

Temperatur: ≤ 90°C

Katalognr: 5266.240/320/400/480/560/640

NRF-nr.: 554 51 28-29/31-34

Dimensjon: 1/2" til 2" - DN 12 til 50

Farge: Bronse

Overflatebehandling: n/a

Øvrige opplysninger: n/a



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Støvtørkes med lunkent såpevann og fiberklut

Ettersyn/kontroll

Periodisk halvårlig kontroll visuelt for lekkasje eller disfunksjon samt funksjonstest.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Periodisk halvårlig visuell kontroll samt funksjonstest.

Ventilen åpnes og stenges halvårlig for å sikre at varig funksjon opprettholdes.



## Kontrollerbar tilbakeslagssikring

Tilbakeslagssikring

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Garanti og vilkår**

Jrf. FL-VVS 2016

**Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt

**Renholdsvennlighet**

n/a

**Øvrige opplysninger**

Ventilhus i bronse, fri for bakterielommer, gjenget ¼" tilkobling for test og drenering, rustfritt ventilsete og spindel, EPDM pakning og plast krane



Sertifisert for ISO 9001 og ISO14001

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Armaturjonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturjonsson.no
<b>Internett</b>	www.armaturjonsson.no