

Drift- og vedlikeholdsinstruks

BLÜCHER® Drain Roof

Omfatter:

BLÜCHER® Drain Roof og BLÜCHER® EuroPipe. For selvfall og vakuumsystemer.

Tilbehør og reservedeler:

Varmekabel
Isolasjon
Løse underdeler
Løvfang
Skruesett
Nødvanningssett

For produktdetaljer henvises til produkt databasen på www.blucher.no

Til eier/bruker:

Det har blitt installert BLÜCHER® Drain Roof takavvanningsprodukter i rustfritt stål AISI 304 (alternativt i AISI 316L). Takslukene er designet og testet i henhold til EN1253. Stålrøret er designet og testet i henhold til EN1124.

Før bruk:

- Kontroller at taksluket er korrekt installert (se monteringsveiledning vedlagt produktet eller på www.blucher.no).
- Kontroller at taksluket er festet til konstruksjonen.
- Kontroller at taksluket samt rørføringen er forsvarlig sikret og kan motstå trykk samt trykfall.
- Opprett en vedlikeholdsplan for kontroll av taksluk og resten av takavvanningssystemet.

Normal drift:

BLÜCHER® Drain Roof er designet for å tåle normal drift. Vi anbefaler likevel å innføre en prosedyre for rengjøring av takslukene for å sikre at det ikke er noe som hindrer takavvanningen.

Rengjøring:

- Skruene i toppen løsnes litt. Løvfanger dreies litt og løftes. Hvis det er et vakuumsystem som er installert så dreies og løftes vakuumplaten på samme måte.
- Rengjør sluket.
- Monter evt. vakuumplaten, deretter løvfanger og skru dem fast.

Teknisk data:

Takslukene er designet og testet iht. EN1253.
Stålrøret er designet og testet iht. EN1124.
Se produktkatalog og produkt databasen på www.blucher.no

BLÜCHER Norway

Industriveien 25
3748 Siljan
Tel. 35 94 26 50
Fax 35 94 13 13
mail@blucher.no
www.blucher.no

