

Union til susterneventil

Union til susterneventil

Tilkobling av Sanipex rør i rør system til innebygde sisterner.
 Unionen har O-ringstetting til susterneventilen og monteres med Sanipex momentnøkkel.



For bruk mot:
 Mepla 602.283.00.1 - 602.285.00.1 - 616.130.00.1,
 Grohe sisterner 6-9l 42 235 000. Gebrüt (se ill. nede på siden) sisterner 2002 240.177.00.1 - urinal 241.061.00.1 og Gebrüt frontbetjente duofixs sisterner (Union 1/2" x 12mm)



Viggo Kristoffersen
 Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
 917 84 033



Robin Thomsen
 Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
 411 11 043

Produkttabell : Union til susterneventil

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Union 1/2"x12 mm	5481.112	511 20 88	5 stk
Union 1/2"x16 mm	5481.116	511 20 89	5 stk
Union 1/2"x20 mm	5481.120		5 stk

Beskrivelsestekst : Union til susterneventil

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør.
 Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevninger, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C
 Maks driftstemperatur: 70 °C
 Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B
 1405 LANGHUS
 Vis kart

GDPR

Sentralbord:
 +47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no