

NRF-nr.	Artikkelnavn
9725398	LED-STRIP M-FLEX 750

- Modulære 230V LED strimler kobles opp til 150 meter.
- Uendelige muligheter for bruk. Vertikal, horisontal, osv.
- Rask og enkel installasjon. Plug & play. Ingen driver er nødvendig.
- Kraftig, jevnt fordelt lys uten mørke punkter
- Robust innkapsling laget for tøffe, nordiske forhold



2021-08-20
Rev.nr.: 1.0



Produktbeskrivelse

25 meter kraftig LED strip. Kobles direkte til 230V. Kan seriekobles opptil 150 meter. Hver rull består av 1800 høytytelses LED dioder fordelt jevnt over hele lengden. Dette gir et jevnt, sterkt lys langs hele LED stripen.

Stripen er delt inn i uavhengige segmenter på 1 meter som betyr at hvis en del av LED stripen skulle gå i stykker, vil resten av stripen fortsette å lyse slik at arbeidet kan fortsette.

Godt egnet til både utendørs og innendørs bruk. Plassbesparende og fleksibel!

Designet og utviklet i Norge for værutsatte områder og kalde vinterforhold.


Kan f.eks. brukes på gangveier, belysning på gjerder, utvendig bygningsbelysning, lager og haller, eventer/festivaler, nødbelysning.

Fysiske data

Vekt: 7,00 kg Lengde: 320,00 mm

Volum: 32,45 dm³ Bredde: 260,00 mm

Høyde: 390,00 mm

 Dette er hele rullen med stripen opprullet.

2021-08-20
Rev.nr.: 1.0



Teknisk beskrivelse

Nemko og Semko godkjent

Spenning	220-240V
Lengde	25 meter
Maks lengde seriekoblet	150 meter
Bredde x høyde	18mm x 8mm
Lysstyrke pr. meter	750lm/m
Strømforbruk	200W - 8W/m
Lysfarge	3000K
Lysspredning	120°
IP klasse	IP65
Omgivelsestemperatur	-25°c til 45°c
LED type, antall	SMD5050, 72LED/m
Levetid	30.000 timer (L70)
Dimbar	Ja
Pakkemål	32x26x39cm
Bruttovekt	7kg
Nettovekt	6kg

Monteringsanvisning

Plug & play

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Krever ikke vedlikehold.
Leveres offentlig deponi som EE-avfall etter endt bruk.