

### Hawle-Fit bakkekran, 2631

## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH

**Materiale:** Ventilhus, gripring og overdel i delrin (POM), strekkfasthet 7000N/cm<sup>2</sup>. Kile av messing CuZn39Pb3 (Ms 58), EPDM gummi.

**Spindel:** Duplex rustfritt stål 1.4162

**Trykk klasse:** PN 16

**Montering:** Skal kun monteres av godkjent montør.

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen spesielle merknader.

**Forpakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:** Hawle-Fit push og vri funksjon. Leveres klar til installasjon uten spesielle verktøy. Overdel er rotasjonsveiset på ventilhuset Max dreiemoment 80 Nm. Ventilen er anvendelig for tilkobling til rør som er lagt i aggressivt miljø.

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 30°C. Andre medium på forespørsel.



### Funksjonsfordeler

- Dobbel O-ringstetting ved spindel
- Fritt og glatt gjennomløp
- Kile med på vulkanisert EPDM gummi
- Skruanslutning for spindelforlengning
- Tetningssystem: Kontakt mellom hus og kile er helt friksjonsfri, derfor ingen skrapping eller slitasje på slusen.

## 2. NRF nummer og dimensjoner

NRF nr.	Ø (mm)	Ventil				Spindel			Vekt (kg)
		t (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	a	c	d1	
3381551	32	84	216	177	212	10,3	20	16	1,05
3381552	40	105	260	205	241				1,56
3381553	50	116	294	205	247				1,83
3381554	63	123	306	228	278				2,47

