





Drop-in Pærehenger – DHM0200EG (598995)



- Neste generasjon løkkeoppheng revolusjonerer installasjonen av rør
- Når den er på føringsarmen åpner vekten av røret den selvslukkende sperren og fører røret lett på plass
- Integrrert gummihylse er designet for å gi ekstra grep når du justerer hengerhøyde og reduserer hengerrotasjonen rundt mutteren
- Eliminerer behovet for å demontere hengeren under installasjon
- Muliggjør prefabrikkering av komplekse montasjer med armaturer og forgreningsledninger som tidligere ikke kunne monteres som en del
- Utviklet for å redusere arbeid over hodet for en sikrere og mindre krevende installasjon
- Konisk utvidede kanter bidrar til å hindre skarpe flater fra å komme i kontakt med røret
- Påskruingsmutteren holdes på plass, og hjelper med å sikre at løkkeoppheng og påskruingsmutteren er sammen
- Anbefales for opphenging av stasjonære uisolerte rørledninger
- Laget for å bruke den minste stagstørrelsen som er tillatt for sprinklerrør i følge NFPA®
- I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (type 10), samt Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 10)



Dele nummer	DHM0200EG
Artikkel nummer	598995
Materiell	Stål
Utførelse	Elektrogalvanisert
Rørstørrelse	2"
NB/DN	50
Ytre diameter (OD)	60.3 mm
Stagstørrelse (RS)	M10
A	163.5 mm
B	104.8 mm
C	82.6 mm
D	125 mm
Installasjonshøyde (H)	133.4 mm Minimum
Statisk belastning (F)	1,334 N
Sertifikater	cULus FM VdS G416017

Dele nummer	DHM0200EG
Standard pakke antall	100 pc
UPC	78285691242
EAN-13	8711893156928

Installation Height represents the clearance distance needed from the loop hanger guide arm to structure to allow for installation of pipe.

FM is a registered certification mark of FM Approvals LLC, LTD. NFPA is a registered trademark of National Fire Protection Association, Inc. UL, UR, cUL, cUR, cULus and cURus are registered certification marks of UL LLC. VdS is a registered trademark of VdS Schadenverhütung GmbH.

ADVARSEL

nVent-produktene skal monteres og brukes kun i samsvar med nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterialer. Du finner instruksjonsark på www.erico.com og hos din nVent-kundeservicerepresentant. Uriktig montering, misbruk, feilaktig bruk eller andre typer unnlatelse fra å følge nVents instruksjoner eller advarsler kan føre til produktsvikt, materielle skader, alvorlig personskade og død, og/eller ugyldiggjøre garantien.

© 2020 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

