

# Plasson universal reparasjonsmuffer

Kunnskap og kvalitet  
som lønner seg



## Strekfast

- Passer til ulike rørmaterialer i plast og metall.
- Hver union er utformet for å spenne over flere dimensjoner.
- Ikke behov for å bruke kraft – kan skyves lett frem og tilbake.
- Tykk o-ringforsegling – kompenserer for dårlig rørkvalitet.
- Jo høyere trykk, jo bedre tetning.
- Hoveddel og mutter i robust PP – solid styrke og belastningsmotstand.
- Langt forseglingsområde – kan kompensere for ødelagt del eller avstand mellom rør.
- Total pålitelighet – PN16.
- Egnet for bruk med vann opptil 45°.

**EFAS**

Eurofusion AS

# Enkel montering

1



Marker stoppunkter for røret

2



Før inn røret

3



Stram muttern

## Mål

d – diameterintervall per produkt	Populære rør*	H	E	I	
NrF 2446809	24-28mm	25mm, ¾"	200	66	133
NrF 2446811	31-35mm	32mm, 1"	210	76	143
NrF 2446812	40-43mm	40mm, 1¼"	250	89	151
NrF 2446813	48-51mm	50mm, 1½"	270	101	158
NrF 2446814	60-64mm	63mm, 2"	310	120	176



PE, PP, PEX



PB, PP-R



Kobber



PVC-U, ABS




GALV



Stål



\* Skann koden for mer informasjon om mål, egnede rør samt monteringsinstruks.



# EFAS

Eurofusion AS

Du finner oss her  
Kongeveien 129  
N-1407 Vinterbro  
Tlf. 64 00 70 60