

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



KLÄMRING INKLUSIVE O-RING OCH SKRUV

RSK 712 9807 // NRF 451 6023 FP 65058

Klämringen är tillverkad i PP med O-ring i NBR samt skruv i syrafast rostfritt stål (A4). Normalt behövs inget underhåll annat än att (synliga) delar torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Klämringen passar Falu Golvbrunn och är avsedd för att hålla tätskiktet på plats i golvbrunnen så att läckage och kapillärvandring förhindras.

Brunnen är avsedd för avledning av spillvatten och montering i betong- eller träbjälklag med golvbeläggning av plastmatta eller klinker.

Övriga delar i serien:

Falu Flexibrunn	RSK 711 3607 // NRF 451 6207
Monteringsplatta	RSK 713 3830 // NRF 451 6201
Distans monteringsplatta	RSK 713 3831 // NRF 451 6202

Montering:

Följ den monteringsanvisning som medföljer Falu Flexibrunn (Art.nr 65000)
Anvisningen hittar du även på hemsidan www.faluplast.com.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°
PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast