

Pakol® Pakksalve

- by Unipak

Pakol® Pakksalve til tetting av rørgjengeforbindelser

Pakol er en flytende, rødbrun pakksalve basert på skjellakk.

Pakol® Pakksalve

Pakol brukes sammen med pakgarn til tetting av rørgjengeforbindelser i anlegg for bensin, diesel, fyringsolje, veg. oljer m.m. Er også egnet for gass (MERK: ikke godkjent for gass).

Pakol gir sammen med pakgarn helt tette forbindelser i alle typer gjenger og i godt avdreide flensforbindelser med eller uten pakning. Pakol bevarer tettheten ved høyt trykk (30 bar). Pakol må ikke brukes til perkloretylen og ren etanol.

- HØYT TRYKK (maks. 30 bar).
- TEMPERATURSVINGNINGER (konstant temp. maks. 80 °C).
- VIBRASJONER.



BRUKSANVISNING:

1. Rengjør gjengene grundig for smuss og olje.
2. Rør om / rist PAKOL grundig før bruk.
3. Pensle de rengjorte gjengene med et lag PAKOL.
La tørke et øyeblikk (maks. 10 min.).
4. Påfør pakgarn jevnt og stramt i gjengenes stigningsretning.
5. Påfør et jevnt lag PAKOL på de pakkede gjengene, ev. i to omganger med ett minutt mellomrom. VIKTIG! Pakgarnet skal være fullstendig gjennomtrukket av PAKOL.
6. La PAKOL tørke 30 - 60 sek. før sammenskruing.
7. Forbindelsene bør tørke 12 - 24 timer før bruk (særlig viktig ved diesel og fyringsolje).
8. Sørg for GOD VENTILASJON under arbeidet.
Lukk emballasjen straks etter bruk.

Opplysningene ovenfor bygger på tester og erfaringer. Siden vi ikke har kontroll over bruken av produktet, anbefales en prøveinstallasjon for å sikre at produktet er egnet for den aktuelle installasjonen.

Emballasje	Kartong	Varenr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
250 ml boks med pensel	(24 stk./eske)	6000025	271353002	4051320	9507821	3265109

Mer produktinformasjon, sikkerhetsdatablader, demovideoer og bruksanvisninger finnes på www.unipak.dk.

Vi utvikler produktene våre fortløpende og forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel.

Opplysningene ovenfor bygger på tester og erfaringer. Siden bruken av produktet er utenfor vår kontroll, anbefaler vi en prøveinstallasjon for å sikre at produktet er egnet for den aktuelle installasjonen.

Unipak®

Unipak A/S | Marktoften 3C
8464 Galten | Denmark

www.unipak.dk