


Geberit Mapress EI-Forsinket Stål albue 90° med innvendige gjenger



Eksempelbilde



Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann $\leq 120\text{ °C}$
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 3)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Utvendig ei-forsinket
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | Ulegert stål 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
21659	1083803	20 / 15	22 mm	1/2 "	90 °	4.2 cm	4 cm	2.1 cm	2.7 cm
21660	1082264	25 / 15	28 mm	1/2 "	90 °	4.7 cm	4.4 cm	2.4 cm	3.1 cm
21661	1082266	25 / 20	28 mm	3/4 "	90 °	5.8 cm	5 cm	3.5 cm	3.5 cm
21662	1082267	25	28 mm	1 "	90 °	5.8 cm	5.4 cm	3.5 cm	3.6 cm