

NRF-nr.	Artikkelnavn
9722626	SPERRESTEIN GRISEN 300KG STOLP PLASTKILELÅS F60MM 1100X500X450




Produktbeskrivelse

Betongkvalitet B 45
Produsert etter NS-EN 206:2013




Fysiske data

Vekt: 310,00 kg Lengde: 1100,00 mm
Volum: 247,50 dm³ Brekke: 500,00 mm
Høyde: 450,00 mm

 Hull for skiltstolpe: Ø60

2021-05-10
Rev.nr.: 1.2

Teknisk beskrivelse

-  Løfteører på kortsidene.
-  Skruelås med 3 skruer med mulighet for fastmontering av skiltstolpe.
-  O-ring som låser stolpen ved tilskruing.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Lagring/holdbarhet: Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på selve elementet og på den galvaniserte delen av låsen. O-ringene kan morkne og bli sprø over tid.

Service: Produktet krever ingen service utover at o-ringene muligens vil måtte byttes i forbindelse med skifte av stolpe, etter en del år.

Reparasjon: Ingen utover bytte av o-ring.

Destruksjon: betongavfall består av sement, sand og vann. I tillegg er det galvanisert stål og plast i låsen. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
1001558	Skiltstolpe i galv. stål. Ø60, 3 meters lengde
1001578	Skiltstolpe i galv. stål. Ø60, 4 meters lengde
1001518	Skiltstolpe i galv. stål. Ø60, 6 meters lengde
5015201	Skiltstolpe i alu. 3 mm tykkelse. Ø60, 6 meters lengde
5015205	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse. Ø60, 2 meters lengde
5015206	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse. Ø60, 2.4 meters lengde
5015207	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse. Ø60, 3 meters lengde
9720565	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse. Ø60, 6 meters lengde