


Geberit Silent-PP muffeplugg



Eksempelbilde

Bruksformål

- For avledning av spillvann inne i bygninger
- For sentralstøvsugeranlegg i eneboliger, bruk utelukkende rørdimensjonene DN 40–50

Egenskaper

- Støyoptimalisert

Tekniske data

Montasjetemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeutvidelse	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	H
Disse artiklene passer til systemet: Geberit Silent-PP				
390.128.14.1	2294632	40	40 mm	4.1 cm
390.228.14.1	2294657	50	50 mm	4.7 cm
390.328.14.1	2294692	70	75 mm	5.4 cm
390.428.14.1	2294718	90	90 mm	6 cm
390.528.14.1	2294755	100	110 mm	6.6 cm
390.628.14.1	2294799	125	125 mm	7.3 cm
390.728.14.1	2294826	150	160 mm	7.9 cm
Disse artiklene passer til systemet: Geberit Silent-Pro				
390.228.14.1	2294657	50	50 mm	4.7 cm
390.328.14.1	2294692	70	75 mm	5.4 cm
390.428.14.1	2294718	90	90 mm	6 cm
390.528.14.1	2294755	100	110 mm	6.6 cm
390.628.14.1	2294799	125	125 mm	7.3 cm
390.728.14.1	2294826	150	160 mm	7.9 cm