



Vertigo

Bruksområde

Et skruesystem for innfesting og oppheng med gjengestenger eller lignende vertikalt. Ideell for oppheng av enkle rør/sprinklør, ventilasjonskanaler, kabelstiger, gitterbaner, aggregater m.m.

Vertigo fås for innfesting i tre og betong.

Reduserer produksjonstiden vesentlig ifht annen innfesting.

Beskrivelse

VERTIGO-Betong er en skruerforbindelse som ikke ekspanderer.

Gjengene skjæres, og tillater derfor en tettere skruesamling, eller man kan montere lenger ut til kanter og hjørner. Skrues enkelt inn med den BLÅ drillpipe-bitsen.

VERTIGO-Tre har fiberkuttspiss, og skrues inn med den RØDE drillpipe-bitsen.

Montering

Ved montering med VERTIGO festemateriell bør vernebriller benyttes. Ved forboring, benytt anbefalt bor og bordiameter samt anbefalt bits. Under forboring i betong, tegl og lignende, bor til anbefalt innskruingsdybde for valgte skruer og legg til minst "en bordiameter". (6 - 12mm). Dette for å ta høyde for borestøv som ikke er fjernet fra hullet. Velg riktig drillpipebits. Skru VERTIGO inn med en myk stødig bevegelse/rotasjon. Ikke benytt slaginnstilling på drillen. Skru til pipen slipper skruhodet.

Etterstram forsiktig med håndverktøy. Skru bolt eller gjengestag fast til VERTIGO.

Hele gjengepartiet i VERTIGO skal utnyttes.

Vertigo Betong

Ansl. Innv. Vertikal	Skruer dim. [mm]	Bor dia. Ø [mm]	Bor- dybde [mm]	Tiltr. mom. [Nm]	C 25 Uttr. [kN]	C 25 Skjær [kN]	C 45 Uttr. [kN]	C 45 Skjær [kN]	Ant/pk [stk]	Varenr
M 8	7,2 x 32	6,5	40	15	5,2	5,8	5,4	6,0	100	3438561
M 10	7,2 x 32	6,5	40	15	5,8	6,0	6,2	6,2	100	3438562

Vertigo Tre

Ansl. Innv. Vertikal	Skruer dim. [mm]	Innskr. dybde [mm]	Uttrekk hardved [kN]	Skjær hardved [kN]	Uttrekk furu [kN]	Skjær furu [kN]	Ant/pk [stk]	Varenr
M 8	1/4" x 50	50	3,2	3,4	3,4	3,6	100	3440101
M 10	1/4" x 50	50	3,2	3,4	3,4	3,6	100	3440102