

Datablad (2019-09-06)
17002 - Vacumat Basic


Beskrivelse	Vacumat Basic	
Artikkel	17002	
Model	Vacumat Basic	
Drifts trykk [bar]	0,8 - 3,0	
Tilkoblinger	Til system	G 1/2" F
	Fra system	G 1/2" F
	Til tilførsel	G 1/2" F
Mål	Bredde [mm]	260
	Høyde [mm]	705
	Lengde [mm]	255
Vekt [kg]	21	

Pakke info

Bestillings antall	1 Stykke
Pakkeform	Pall
Størrelse (H. x B. x L.)	705 x 255 x 258 mm
Vekt	21 Kilogram

Generelle data

Etim Group	Filters/separators
Etim Class	Air-/dirt separator for central heating/cooling system
Produktnavn	Vacumat Basic
Brand	Flamco
Produkt serie	Vacumat
Produkt type	Vacumat Basic

Egenskaper

Suitable for heating	Yes
Suitable for cooling	Yes
Outer pipe diameter [mm]	15
Construction length [mm]	255
Flow-through capacity [m³/h]	0 - 0.18
Suitable for open system	No
Suitable for closed system	Yes
With blow-off valve	No
With dismountable filter	Yes
Filter volume [l]	0
Filter mesh density [mm]	0
With automatic de-aerator	Yes
With integrated replenishment automat	Yes
With couplers	Yes
Inlet/outlet offset distance [mm]	0
Maksimum væsketemperatur (kontinuerlig) [°C]	70

Spesifikasjoner	Vacumat Basic
Nominelt trykk [PN]	10
Arbeidstrykksintervall [bar]	0,8 - 3,0
Trykk, påfyllingsvann [bar]	0,8 - 8,0



Spesifikasjoner	Vacumat Basic
Maks påfyllingsvolum [l/t]	180
Max. glycol	30%
Systemgjennomstrømningstemperatur [°C]	3 - 120
Driftstemperatur [°C]	3 - 70
Etterfyllingstemperatur [°C]	3 - 30
Omgivelsestemperatur [°C]	3 - 45
Krav til strømtilførsel [V]	1 ~ 230 V - 50/60 Hz
Strømtilførsel [kW]	0,68
IP-klassifisering	IP 54
Nominell spenning [A]	3,4
Støyutslipp [dB(A)]	~64 (max.)

Wilo Norge AS
Alf Bjerckes vei 20
0582, Oslo - no
T 228 045 70
F 228 045 90
I flamcogroup.com/no