

## Stålrør sømløse



**NRF nr.** 1094621 t.o.m 1094641

## PRODUKTDATA

Produkttype	Sømløse rør
Materiale	Karbonstål

## PRODUKTBESKRIVELSE

API 5L X52N PSL2 og Norsok MDS-630 C22/51S og EN 10225 S355G14+N og EN 10225 S355G15+N Norsok MDS-120 Y22 og Y22 (uten primer). Dimensjon 508 og 610mm kun Norsok C22 og Y27. Lengder 5,8-6,9m. Sertifikat EN 10204/3. 1. En del rør med utv. lakk.

NRF nr.	Dim. tommer	Sch.	Dim.	Kg pr meter	Enh.	RG	LS
1094621	1"	40/STD	33,4 x 3,4 mm	2,52 kg	M	VQ	*
1094622	1"	80/XS	33,4 x 4,5 mm	3,21 kg	M	VQ	*
1094623	1"	Sch 160	33,4 x 6,4 mm	4,23 kg	M	VQ	*
1094624	1 1/4"	40/STD	42,2 x 3,6 mm	3,43 kg	M	VQ	*
1094625	1 1/4"	80/XS	42,2 x 4,8 mm	4,51 kg	M	VQ	*
1094626	1 1/4"	Sch 160	42,2 x 6,4 mm	5,61 kg	M	VQ	*
1093336	1 1/2"	40/STD	48,3 x 3,7 mm	4,07 kg	M	VQ	*
1093337	1 1/2"	80/XS	48,3 x 5,1 mm	5,43 kg	M	VQ	*
1094627	1 1/2"		48,3 x 6,3 mm	6,53 kg	M	VQ	*
1093338	1 1/2"	160	48,3 x 7,1 mm	7,23 kg	M	VQ	*
1093339	2"	40/STD	60,3 x 3,9 mm	5,42 kg	M	VQ	*
1093341	2"	80/XS	60,3 x 5,5 mm	7,43 kg	M	VQ	*
1093342	2"	160	60,3 x 8,7 mm	11,1 kg	M	VQ	*
1093343	2"	XXS	60,3 x 11,1 mm	13,4 kg	M	VQ	*
1093344	2 1/2"	40/STD	73,0 x 5,2 mm	8,69 kg	M	VQ	*
1093345	2 1/2"	80/XS	73,0 x 7,0 mm	11,39 kg	M	VQ	*
1093346	2 1/2"	160	73,0 x 9,5 mm	14,9 kg	M	VQ	*
1093347	3"	40/STD	88,9 x 5,5 mm	11,31 kg	M	VQ	*
1093348	3"	80/XS	88,9 x 7,6 mm	15,24 kg	M	VQ	*
1093349	3"	160	88,9 x 11,1 mm	21,35 kg	M	VQ	*
1094546	3"	XXS	88,9 x 15,24 mm	27,68 kg	M	VQ	*
1094628	3 1/2"	40/STD	101,6 x 5,74 mm	13,57 kg	M	VQ	*
1094629	3 1/2"	80/XS	101,6 x 8,08 mm	18,63 kg	M	VQ	*
1093351	4"	40/STD	114,3 x 6,0 mm	16,02 kg	M	VQ	*
1093352	4"	80/XS	114,3 x 8,6 mm	22,42 kg	M	VQ	*
1094467	4"	120	114,3 x 11,13 mm	28,32 kg	M	VQ	*
1093353	4"	160	114,3 x 13,5 mm	33,5 kg	M	VQ	*
1094547	4"	XXS	114,3 x 17,12 mm	41,03 kg	M	VQ	*
1093354	5"	40/STD	141,3 x 6,5 mm	21,92 kg	M	VQ	*
1093355	5"	80/XS	141,3 x 9,5 mm	30,88 kg	M	VQ	*
1093356	5"	120	141,3 x 12,7 mm	40,2 kg	M	VQ	*
1093357	6"	40/STD	168,3 x 7,1 mm	28,22 kg	M	VQ	*
1093358	6"	80/XS	168,3 x 11,0 mm	42,67 kg	M	VQ	*
1094594	6"		168,3 x 12,7 mm	48,73 kg	M	VQ	*
1093359	6"	120	168,3 x 14,3 mm	54,2 kg	M	VQ	*
1094561	6"	160	168,3 x 18,26 mm	67,56 kg	M	VQ	*
1094548	6"	XXS	168,3 x 21,95 mm	79,22 kg	M	VQ	*
1094631	8"	Sch 20	219,1 x 6,35 mm	33,31 kg	M	VQ	*
1093361	8"	40/STD	219,1 x 8,2 mm	42,65 kg	M	VQ	*
1094472	8"	60	219,1 x 10,31 mm	53,08 kg	M	VQ	*
1093362	8"	80/XS	219,1 x 12,7 mm	64,64 kg	M	VQ	*
1093363	8"	100	219,1 x 15,1 mm	75,8 kg	M	VQ	*
1094475	8"		219,1 x 15,88 mm	79,58 kg	M	VQ	*
1093364	8"	120	219,1 x 18,3 mm	90,3 kg	M	VQ	*
1094549	8"	XXS	219,1 x 22,2 mm	108 kg	M	VQ	*
1094477	8"		219,1 x 25,4 mm	121 kg	M	VQ	*
1094632	10"	Sch 20	273,0 x 6,35 mm	41,77 kg	M	VQ	*
1093365	10"	40/STD	273,0 x 9,3 mm	60,5 kg	M	VQ	*
1093366	10"	60/XS	273,0 x 12,7 mm	81,55 kg	M	VQ	*

NRF nr.	Dim. tommer	Sch.	Dim.	Kg pr meter	Enh.	RG	LS
1093367	10"	80	273,0 x 15,1 mm	100,85 kg	M	VQ	*
1094481	10"		273,0 x 15,88 mm	100,73 kg	M	VQ	*
1094483	10"		273,0 x 19,05 mm	119,3 kg	M	VQ	*
1094551	10"	120	273,0 x 21,44 mm	133,04 kg	M	VQ	*
1094484	10"	XXS	273,0 x 25,4 mm	155,15 kg	M	VQ	*
1093368	12"	STD	323,9 x 9,5 mm	73,8 kg	M	VQ	*
1094486	12"	40	323,9 x 10,31 mm	79,73 kg	M	VQ	*
1093369	12"	XS	323,9 x 12,7 mm	97,4 kg	M	VQ	*
1094552	12"	60	323,9 x 14,27 mm	109,96 kg	M	VQ	*
1094488	12"		323,9 x 15,88 mm	120,68 kg	M	VQ	*
1094553	12"	80	323,9 x 17,48 mm	132,08 kg	M	VQ	*
1094491	12"		323,9 x 19,05 mm	143,56 kg	M	VQ	*
1094554	12"	100	323,9 x 21,44 mm	159,91 kg	M	VQ	*
1094493	12"	120/XXS	323,9 x 25,4 mm	186,97 kg	M	VQ	*
1094495	14"	30/STD	355,6 x 9,53 mm	81,33 kg	M	VQ	*
1094555	14"	40	355,6 x 11,1 mm	94,55 kg	M	VQ	*
1094497	14"	XS	355,6 x 12,7 mm	107,39 kg	M	VQ	*
1094499	14"		355,6 x 15,88 mm	133,03 kg	M	VQ	*
1094633	14"		355,6 x 17,5 mm	146 kg	M	VQ	*
1094502	14"	80	355,6 x 19,05 mm	158,1 kg	M	VQ	*
1094556	14"		355,6 x 25,4 mm	206,84 kg	M	VQ	*
1094504	16"	30/STD	406,4 x 9,53 mm	93,27 kg	M	VQ	*
1094506	16"	40/XS	406,4 x 12,7 mm	123,3 kg	M	VQ	*
1094508	16"		406,4 x 15,88 mm	152,93 kg	M	VQ	*
1094511	16"		406,4 x 19,05 mm	181,97 kg	M	VQ	*
1094557	16"	80	406,4 x 21,44 mm	203,53 kg	M	VQ	*
1094513	16"		406,4 x 25,4 mm	238,64 kg	M	VQ	*
1094634	18"	STD	457,0 x 9,53 mm	105,17 kg	M	VQ	*
1094515	18"	XS	457,0 x 12,7 mm	139,15 kg	M	VQ	*
1094519	18"	60	457,0 x 19,05 mm	205,74 kg	M	VQ	*
1094635	18"		457,0 x 25,4 mm	270,34 kg	M	VQ	*
1094595	20"	20/STD	508,0 x 9,53 mm	117,15 kg	M	VQ	*
1094522	20"	30/XS	508,0 x 12,7 mm	155,12 kg	M	VQ	*
1094559	20"		508,0 x 19,05 mm	229,7 kg	M	VQ	*
1094636	20"		508,0 x 25,4 mm	302,28 kg	M	VQ	*
1094637	20"	120	508,0 x 38,1 mm	441,49 kg	M	VQ	*
1094639	24"	XS	610,0 x 12,7 mm	187,06 kg	M	VQ	*
1094641	24"		610,0 x 25,4 mm	366,2 kg	M	VQ	*