

PowerPack M18 BLPP2D-523C: M18 BLPD – børsteløs slagbormaskin, M12 BD – skrutrekker, M12-18C – lader. Leveres med 2 x 5,0 Ah 18V, 1 x 2,0 Ah 12V REDLITHIUM-ION™ batterier, 100 min. lader og transportkoffert.  
M18 BPP2G-402B: M18 BPD – kompakt slagbormaskin, M18 BIW12 – ½" muttertrekker, M12-18 C - lader. Leveres med 2 x 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batterier, 80 min. lader og bag.

M18 BPP2J-402B: M18 BDD – kompakt bor/skrutrekker, M18 BIW12 – ½" muttertrekker, M12-18 C - lader. Leveres med 2 x 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batterier, 80 min. lader og bag.

Kompakt M12™ luftpumpe. Letvægts design for hurtig og let pumpning af dæk på biler, mindre varevogne og lignende. Auto sluk-funktion når det ønskede lufttryk er nået. Oplyst LCD-display viser lufttryk og strømniveau. Opbevaring til mundstykke og slange. Maks. lufttryk på 8,27 bar / 120 psi. Vægt med batteri 1,4 kg. Leveres med boldpumpe-nål, alm. mundstykke, og Prestaventil (uden batterier og lader).

Kompakt M18™ LED opgave/område-lampe med TRUEVIEW™ teknologi. Leverer 2.200 lumen på områdeindstilling og 1.000 lumen på opgaveindstilling. Giver 360° områdebelysning, mens en uafhængig LED-pære giver 90° opgavebelysning. Bærehåndtag for let transport. Linse i polycarbonat beskytter mod slag og kemikalier. Metalkrog til ophæng. Vægt med batteri 2,5 kg. Leveres uden batterier og lader.

Kompakt M12™ popnittepistol der klarer op til 325 x 4,8 mm rustfrie stålmitter på én opladning (2,0 Ah batteri). Til nitter i aluminium, stål, rustfrit stål og kobber fra 2,4 - 4,8 mm. 20,32 mm slaglængde. Mundstykket holder nitten fast uanset vinkel på pistol. Integreret opbevaring af mundstykke og udtrækkerværktøj. Strømindikator, LED-lys og bæltekrog. Maks. trækraft 9000 N. Vægt med batteri 2,0 kg. Leveres med 2,4, 3,2, 4,0 og 4,8 mm spids (uden batterier og lader).

Kompakt M12™ popnittepistol der klarer op til 325 x 4,8 mm rustfrie stålmitter på én opladning (2,0 Ah batteri). Til nitter i aluminium, stål, rustfrit stål og kobber fra 2,4 - 4,8 mm. 20,32 mm slaglængde. Mundstykket holder nitten fast uanset vinkel på pistol. Integreret opbevaring af mundstykke og udtrækkerværktøj. Strømindikator, LED-lys og bæltekrog. Maks. trækraft 9000 N. Vægt med batteri 2,0 kg. Leveres med 2,4, 3,2, 4,0 og 4,8 mm spids, 1 x 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batteri, lader, og HD Box.

M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™ hydraulisk ekspansionsværktøj med kulfri POWERSTATE™ motor. Første batteridrevne ekspansionsværktøj til Uponor® Q&E PE-Xa rør i størrelser op til DN75. Fungerer til DN40, DN50, DN63 og DN75 mellem 6 og 10 bar rør. Auto-roterende hoved. ONE-KEY™ teknologi giver brugeren overblik over opgavehistorik, kommende vedligeholdelse, synkronisering med skyen, værktøjssporing mm. Vægt med batteri 10,1 kg. Leveres med 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batterier, lader og kuffert.

Kompakt M12 FUEL™ 6-i-1 slagbormaskin med avtagbar chuck og børsteløs POWERSTATE™ motor. REDLINK PLUS™ elektronik for avansert digitalt overbelastningsvern. 1/4 "hex opptak bak chucken for lengde til 125 mm ved behov. Maks. dreiemoment 44 Nm. Ubelastet hastighet 0-450/ 0-1 700 o/min og 0-25 500 slag/min. Maks. Borkapasitet i tre/stål/betong: Ø35 / 13/13mm. Batteriindikator og LED-lys. Vekt med batteri 1,2 kg. Leveres uten batterier og lader, men med 13 mm avtagbar chuck.

Kompakt M12 FUEL™ 6-i-1 slagbormaskin med avtagbar chuck og børsteløs POWERSTATE™ motor. REDLINK PLUS™ elektronik for avansert digitalt overbelastningsvern. 1/4 "hex opptak bak chucken for lengde til 125 mm ved behov. Maks. dreiemoment 44 Nm. Ubelastet hastighet 0-450/ 0-1 700 o/min og 0-25 500 slag/min. Maks. Borkapasitet i tre/stål/betong: Ø35 / 13/13mm. Batteriindikator og LED-lys. Vekt med batteri 1,2 kg. Leveres med 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batterier, 40 min. lader, 13 mm avtagbar chuck og HD Box koffert.

Kompakt M12 FUEL™ 6-i-1 slagbormaskin med avtagbar chuck og børsteløs POWERSTATE™ motor. REDLINK PLUS™ elektronik for avansert digitalt overbelastningsvern. 1/4 "hex opptak bak chucken for lengde til 125 mm ved behov. Maks. dreiemoment 44 Nm. Ubelastet hastighet 0-450/ 0-1 700 o/min og 0-25 500 slag/min. Maks. Borkapasitet i tre/stål/betong: Ø35 / 13/13mm. Batteriindikator og LED-lys. Vekt med batteri 1,2 kg. Leveres med 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batterier, 40 min. lader, 13 mm avtagbar chuck, 1/4" hex vinkelchuck, 1/4" hex sidestilt chuck og HD Box.