

NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 514 Tosidig Holdeplass for drosje SKILT 516.VV Tosidig Gangfelt VV

	9724432 SKILT 514 US KL1 TOS	HOLDEPLASS FOR DROSJE
	9724362 SKILT 516.VV LS KL3 TOS	GANGFELT VV
	9724363 SKILT 516.VV MS KL3 TOS	GANGFELT VV

**514 Tosidig****516 Tosidig VV**

Produktbeskrivelse

514 Holdeplass for drosje

Skilt 514 anvendes for å etablere holdeplass for drosjer. Oppsetting av skiltet iverksetter stanseforbud i henhold til trafikkreglene § 17 nr. 1 bokstav h:

Det er forbudt å stanse på vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 m fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- og påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn.

For mer informasjon, se statens vegvesens håndbok N300.

516 Gangfelt

Skilt 516 anvendes for å etablere gangfelt. Gangfelt etableres også av oppmerking 1024 "Gangfelt".

Kriterier for etablering av gangfelt er gitt i Håndbok V127 Gangfelt-kriterier.

Skilt 516 og/eller oppmerking 1024 iverksetter følgende trafikkregler:

- *Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gang feltet eller er på veg ut i det (§ 9 nr. 2).*
- *Kjørende skal unngå stans på gangfelt (§ 9 nr. 4).*
- *Kjørende som nærmer seg gangfelt, må ikke kjøre forbi kjøretøy eller sporvogn som hindrer noen del av sikten til gangfeltet (§ 12 nr. 6).*
- *Det er forbudt å stanse på gangfelt (.....) eller nærmere enn 5 meter foran slikt sted (§ 17 nr. 1 d)).*
- *Sykling (.....) i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart (§ 18 nr. 3).*
- *Gående skal krysse kjørebanelen i gangfelt når det finnes i nærheten (§ 19 nr. 2).*



For mer informasjon, se statens vegvesens håndbok N300.





Teknisk beskrivelse

 Fysiske data
SKILT 514
Lengde: 400 mm
Høyde: 260 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,312 dm³
Vekt: 0,9 kg

SKILT 516 LS
Lengde: 600 mm
Høyde: 600 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 1,080 dm³
Vekt: 3 kg

SKILT 516 MS
Lengde: 800 mm
Høyde: 800 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 1,920 dm³
Vekt: 5,2 kg

 VD tykkelse: 25 mm
 VD vekt pr 1,0 dm³: 2,8 kg

 Pulverlakkert bakside i RAL 7032.
 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310
 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310
 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer

Vedlikeholds – og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.



Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720042	Skilt 1Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks