

Produktgruppe	Glattekstruderte PP kabelrør m/sveisemuffe	
Produsent	Norsk Wavin AS, 1477 Fjellhamar, tlf: 67 91 49 00	
Tekniske data	Dimensjoner	50mm, 75mm
	Farge	Rør, gul, grønn, orange
	Materiale	Polypropylen, block co-polyper, (PP) Densitet: 0,9 kg/dm ³
	Tettningsring	SBR - Leppepakking
	Tetthet i skjøter	5m/Vs
Godkjenning	Etter NS 2967	
Kvalitetssikring	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001.	
HMS	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
	Brannfare	PP er et brennbart materiale. Flammepunkt ca. 360 °C. Ved brann av PP dannes bl.a. CO, CO ₂ , og H ₂ O.
	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Lagring	Rør i 6m lengder skal lagres på rett underlag og understøttes min. 3 steder. Flere års lagring utendørs medfører en marginal reduksjon av slagfasthet mens ringstivheten økes. Ved mer enn 1 års utendørs lagring, bør pakninger beskyttes mot sollys.	
Montering/Skjøting	Spissende og muffe rengjøres før montering. Smøremiddel må benyttes.	
Legging	Som angitt i DnP's leggeanvisning for plastrør for kabelrør.	
Vedlikehold	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.	
Gjenvinning	PP kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.	
Spill og avfall	Deponering på fylling eller brennes. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO ₂ emisjonen.	
Utstedt:	Fjellhamar, januar 2005	