



## Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
9722622	Løsfot betong 40 kg for 60 mm stolpe

-  Stabilt betongfundament for større, midlertidig skilting
-  Antall per pall: 24 stk



### **Produktbeskrivelse**


Betongkvalitet B 45  
Produsert etter NS-EN 206:2013

### **Fysiske data**




Vekt: 40,00 kg      Lengde: 500 mm

Volum: 25 dm<sup>3</sup>    Bredde: 400 mm

Høyde: 125,00 mm

 Ø60

## **Teknisk beskrivelse**

-  Integriert stolpefeste i galvanisert stål
-  Integriert håndtak
-  Skruen er av typen DIN 933-8.8 VF med M12x25

## **Monteringsanvisning**

Plasseres på bakken, med krav om tilfredsstillende stabilitet.  
Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være merket slik at de ikke medfører snublefare.

## **Vedlikeholds- og avfallsinstruks**

Lagring/holdbarhet: Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på selve elementet og den galvaniserte delen.

Destruksjon: Betongavfall består av sement, sand og vann. I tillegg er det galvanisert stål i stolpefestet. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.

## **Tilhørende produkter**

NRF-nr.	Artikkelnavn
1001558	Skiltstolpe i galv. stål. Ø60, 3 meters lengde
1001578	Skiltstolpe i galv. stål. Ø60, 4 meters lengde
1001518	Skiltstolpe i galv. stål. Ø60, 6 meters lengde
5015201	Skiltstolpe i alu. 3 mm tykkelse. Ø60, 6 meters lengde
5015205	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse. Ø60, 2 meters lengde
5015206	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse. Ø60, 2.4 meters lengde
5015207	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse. Ø60, 3 meters lengde
9720565	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse. Ø60, 6 meters lengde