

ULEFOS ESCO ANBORINGSKLAMMER

ANBORINGSKLAMMER I STØPEJERN MED VENTIL FOR DUKTILE OG ETERNITT RØR

Serienr. 14-12

Produktbeskrivelse

Anboringsklammer for alle typer duktile rør, stål og eternittrør
Bøylene er laget av syrefast stål m/EPDM pakning og tilpasset hver enkelt rørdimensjon.
Leveres med Ulefos anboringsventil.
Kun kaldt vann. Kan ikke brukes på varmeanlegg

Teknisk data

| | |
|-----------------|--|
| Gjenge: | 1 1/4" og 1 1/2" |
| Bolt: | M20, A4, AISI 316 |
| Mutter: | A4, AISI 316 |
| Ventil: | Avsinkningsbestandig messing CW511 |
| Pakning: | EPDM 3311677 |
| Bånd: | 60 x 1,5 mm, AISI 316 |
| Gummibeskytter: | EPDM 43607 |
| Overdel: | Duktilt med Ulefos anboringsventil Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2 Farge: Blå, RAL 5017. GSK standard: RAL - GZ 662 med epoxy |

Anboringsklammer med A4 bøyle 1" x 1 1/4" m/ventil

| NRF nr. | DN (mm) | Tommer/Utv. Diam. | Vekt (kg) |
|---------|----------------|-------------------|-----------|
| 3310478 | 100 x 1 1/4" R | (4) 114 - 132 | 4,10 |
| 3310479 | 150 x 1 1/4" R | (6) 168 - 192 | 4,70 |
| 3310481 | 200 x 1 1/4" R | (8) 219 - 250 | 5,30 |
| 3310482 | 250 x 1 1/4" R | (10) 273 - 305 | 5,50 |
| 3310483 | 300 x 1 1/4" R | (12) 326 - 336 | 5,60 |
| 3310484 | 300 x 1 1/4" R | 12) 352 - 366 | 5,60 |

Anboringsklammer, A4 bøyle 1 1/4" x 1 1/2" m/ventil

| NRF nr. | DN (mm) | Tommer/ Utv. Diam | Vekt (kg) |
|---------|----------------|-------------------|-----------|
| 3310485 | 100 x 1 1/2" R | (4") 114 - 132 | 4,10 |
| 3310486 | 150 x 1 1/2" R | (6") 168 - 192 | 4,70 |
| 3310487 | 200 x 1 1/2" R | (8") 219 - 250 | 5,30 |
| 3310488 | 250 x 1 1/2" R | (10") 273 - 305 | 5,50 |
| 3310489 | 300 x 1 1/2" R | (12") 326-336 | 5,60 |
| 3310491 | 300 x 1 1/2" R | (12") 352-336 | 5,60 |

