

Bikeloop CUBE

Dimensjoner

Egenskaper	Mål
Total høyde	1898mm
Total lengde	2702 mm
Total bredde	2206 mm
Fotavtrykk	5,9 m ²



Produktbeskrivelse

Bikeloop CUBE er en modulbasert, smart og trygg sykkelparkeringsløsning designet for universell bruk. Den fleksible utformingen gir mulighet for enkel tilpasning til ulike miljøer som byområder, borettslag og næringsbygg.

Plassbesparende

Sikrer trygg oppbevaring av alle vanlige sykkeltyper, inkludert elsykler, cargo-/longtailsykler og familiesykler.

Enkel installasjon

Krever verken fundament eller byggesøknad. Må plasseres på et planert område med en maksimal helling på +/- 2 cm.

Skalerbar

Moduler kan kobles sammen for å skape større parkeringsanlegg.

Fleksibelt design

Farger og materialer kan tilpasses omgivelsene og kundens ønsker.

Konfigurasjoner



CUBE 2

Ant. rom	Mål
2 x store rom	2500 x 1100 x 1890 mm

Beskrivelse

To store rom egnet for cargo-/longtailsykler eller som familierom.

Egenskaper	Mål
Total vekt	1050 kg
Min. arealkrav	11,5 kvm



CUBE 3

Ant. rom	Mål
1 x stort rom	2500 x 1100 x 1890 mm
2 x små rom	2000 x 1000 x 1280 mm

Beskrivelse

Ett stort rom (cargo-/longtailsykel) og to mindre rom (for elsykler).

Egenskaper	Mål
Total vekt	1080 kg
Min. arealkrav	14,5 kvm



CUBE 4

Ant. rom	Mål
4 x små rom	2000 x 1000 x 1280 mm

Beskrivelse

Fire mindre rom, hvert rom med plass til én elsykel.

Egenskaper	Mål
Total vekt	1160 kg
Min. arealkrav	14,5 kvm

Spesifikasjoner og materialer

Ramme

Materiale	Stålkvalitet ST335
Monteringsmetode	Kombinasjon av sveisede og boltede sammenføyninger
Overflatebehandling	Pulverlakkert (RAL 9010, standard hvit). Denne behandlingen gjør rammen korrosjonsbestandig og sikrer lang levetid, selv under krevende værforhold

Eksteriør (tak og veggpanel)

Materialalternativer	Cor-Ten (2mm) - leveres som standard Pulverlakkert aluminium (3mm) - tilvalg
Monteringsmetode	Sikret med manipulasjonsbestandige nagler
Utforming	Falsede takplater hindrer vanninntrengning og leder vann bort fra veggene.

Interiør (dør- og veggseksjoner)

Material	Pulverlakkert aluminium (3 mm tykkelse) – standard i RAL 9010 utvendig/RAL7032 innvendig
Tilpasning	Mulighet for omlakkering i hvilken som helst RAL-farge mot tilleggskostnad

Tilvalg

Belysning	LED-lys over dørene gir god synlighet i mørket og viser dørstatus (låst/ulåst)
Styringsenhet	Bikeloop LINK (12V) Kontrollerer låser og lys for opptil 12 rom (1-3)
Sedum	Bikeloop CUBE kan monteres forberedelser for sedumkassetter.
Benk	Benk kan monteres på yttervegg.

Standard farger

RAL 9010	RAL 7044
	