

Pressbakker / slynger [1] [2] [3]

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Geberit pressbakker / slynger må kun brukes til å presse rør eller og pressfittings fra presssystemene Geberit Mepla og Geberit Mapress.

Med pressbakker / slynger må bare Geberit pressenhet med kompatibilitet [1] [2] [3] benyttes.

Dette verktøyet må kun brukes av fagpersoner iht. EN IEC 82079-1:2012.



Varenummer:	Flere varenummer er beskrevet
Dimensjon:	Mapress 12 – 108 mm Mepla 16 –75 mm
Farge:	Ikke relevant
Overflatebehandling:	Ikke relevant
Øvrige opplysninger:	Kun for pressenhet merket [1] [2] [3]

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Olje, smuss og fett vaskes bort fra alle overflater med mildt sitrusprodukt. Tørk vekk overflødig rengjøringsmiddel og smør vaskede flater.

Ettersyn/kontroll

Fjern avleiringer fra presskonturen
 Rengjør presskonturen med en klut som er fuktet med løsemiddel (f.eks. alkohol)
 Kontroller pressbakken med tanke på ytre mangler, særlig skader, sprekker i materialet og andre tegn på slitasje. Hvis det oppdages mangler, må pressbakken skiftes ut eller mangler utbedres av et autorisert fagverksted
 Smør presskonturen
 Sprøyt hele pressbakken med BRUNOX® Turbo-Spray® eller et tilsvarende middel
 Kontroller at pressbakkerepet går lett

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

ADVARSEL: Fare for personskader dersom bruddstykker slynges ut på grunn av feil bruk eller bruk av slitte eller skadede pressbakker

- Pressbakker må kun brukes når de er i teknisk god stand
- Pressbakker må kontrolleres regelmessig før og etter bruk for mangler, spesielt på materialsprekker i presskontur og på flensen, samt andre skader. Ved materialsprekker må hele pressbakken tas ut av drift og ikke lenger brukes
- Ikke bruk pressbakker lenger etter feil eller ikke korrekt bruk, men send de til autorisert fagverksted til kontroll
- Vedlikeholdsregler og vedlikeholdsintervaller for pressbakkene og pressverktøyene må overholdes
- Bruk egnet verneutstyr (vernebriller etc.)
- Reparasjoner på pressbakkene må kun utføres av Geberit eller et autorisert fagverksted

Pressbakker / slynger [1] [2] [3]**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> Ikke relevant

Garanti og vilkår

2 år. 3 år hvis vedlikeholdsinstruks er fulgt

Fuktbestandighet

Tåler ikke fukt

Renholdsvennlighet

Ikke relevant

Øvrige opplysninger**ADVARSEL: Fare for personskader ved bruk av pressverktøy med for mye presskraft**

Geberit Mapress pressbakker er dimensjonert for presskraften i Geberit pressverktøy med samme kompatibilitet og kan knekke ved bruk av pressverktøy med større presskraft.

Utilstrekkelig vedlikehold eller feil håndtering kan ved de elektromekaniske drivmaskinene **REMS Power-Press E** og **REMS Power-Press 2000** samt **ROLLER'S Uni-Press E** og **ROLLER'S Uni-Press 2000** føre til økt slitasje av den innebygde slurekobling og dermed til en vesentlig økning av presskraften til disse drivmaskinene.

Geberit Mapress pressbakker er derfor ikke tillatt til bruk i de ovennevnte drivmaskinene.

EF-samsvarserklæring iht. EU-direktivene 2014/30/EU og 2006/42/EF

Vi erklærer med dette at den foreliggende Geberit ACO 102 / ACO 203 / ACO 203XL / ECO 203 / EFP 203 / ECO 301 / HCP pressenheten oppfyller grunnleggende sikkerhets- og helsekrav gjennom måten den er designet og konstruert på, samt i versjonen den selges og markedsføres.


Denne erklæringen gjelder ikke lenger hvis pressenheter ikke brukes på tiltenkt måte, eller hvis den modifiseres uten at dette er avtalt med oss.

Anvendte standarder:

- EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
- EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 + A2:2008
- EN 60745-1



01.04.2016, Dr. F. Klaiber,
daglig leder



01.04.2016, G. Taubert,
leder for standarder

Geberit International AG, Schachenstrasse 77,
CH-8645 Jona, Sveits

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit as
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no