

**ECO 203 [2]****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Geberit pressenheten ECO 203 må kun brukes til å presse rør eller og pressfittings fra presssystemene Geberit Mepla og Geberit Mapress.  
Med pressenheten ACO 203 må bare Geberit pressbakker med kompatibilitet [2] benyttes.

Dette verktøyet må kun brukes av fagpersoner iht. EN IEC 82079-1:2012.

Driftspenning: 230 V 50 – 60 Hz 450W

Driftstemp.: -20 - +60

Nominell kraft: 32 kN

**Varenummer:** 691.214.P2.1 NRF 108 4071

**Dimensjon:** Mapress 12 – 35 (54) mm Mepla 16 – 50 (75) mm

**Farge:** Blå / Sort

**Overflatebehandling:** Ikke relevant

**Øvrige opplysninger:** Kun for pressbakker og slynger merket [2]

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Olje, smuss og fett vaskes bort fra alle overflater med mildt sitrusprodukt. Tørk vekk overflødig rengjøringsmiddel

**Ettersyn/kontroll**

Regelmessig (før bruk, når arbeidsdagen begynner)

Pressverktøyet og batteriet må kontrolleres for ytre sikkerhetsrelevante mangler og skader

- Rengjøre og smøre pressenheten
  - Rengjør pressbakker og kontroller for mangler (spesielt sprekke dannelse i materialet)
  - Smør presspåsatsen, se brukerhåndboken for det aktuelle systemet
- Smør inn rulledeivet, føringen og festebolten med BRUNOX® Turbo-Spray® eller et tilsvarende smøremiddel

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Årlig kontroll:

La autorisert fagverksted utføre en måleteknisk kontroll for å få fastslått om det finnes sikkerhetsrelevante mangler eller skader. Få presskraften og slitasjetilstanden kontrollert ved et autorisert fagverksted

En serviceetikett på pressenheten angir tidspunkt for neste obligatoriske vedlikehold.

Pressenheten skal alltid leveres til vedlikehold i transportkofferten sammen med pressbakkene.

Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må kun utføres av Novopress eller de autoriserte Novopress-fagverkstedene.

**ECO 203 [2]****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> Ikke relevant

**Garanti og vilkår**

2 år. 3 år hvis vedlikeholdsinstruks er fulgt

**Fuktbestandighet**

Tåler ikke fukt

**Renholdsvennlighet**

Ikke relevant

**Øvrige opplysninger**

Geberit pressverktøy er ikke egnet for kontinuerlig bruk. Etter 30 minutters kontinuerlig bruk må det legges inn en pause på minimum 15 minutter, slik at pressverktøyet avkjøles.

All annen bruk enn den som er uttrykkelig beskrevet, er å anse som ikke korrekt bruk. Geberiter ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av dette.

I henhold til EU-direktiv 2012/19/ (WEEE-II) er produsentene av elektroutstyr forpliktet til å ta gammelt utstyr i retur og deponere dette orskriftsmessig.

Gammelt utstyr skal sendes i retur direkte til Geberit for forskriftsmessig deponering.

**EF-samsvarserklæring iht. EU-direktivene  
2014/30/EU og 2006/42/EF**

Vi erklærer med dette at den foreliggende Geberit ACO 102 / ACO 203 / ACO 203XL / ECO 203 / EFP 203 / ECO 301 / HCP pressenheten oppfyller grunnleggende sikkerhets- og helsekrav gjennom måten den er designet og konstruert på, samt i versjonen den selges og markedsføres.


Denne erklæringen gjelder ikke lenger hvis pressenheter ikke brukes på tiltenkt måte, eller hvis den modifiseres uten at dette er avtalt med oss.

Anvendte standarder:

- EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
- EN 55014-2:1997 + AC:1997 + A1:2001 + A2:2008
- EN 60745-1



01.04.2016, Dr. F. Klaiber,  
daglig leder



01.04.2016, G. Taubert,  
leder for standarder

Geberit International AG, Schachenstrasse 77,  
CH-8645 Jona, Sveits

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit as
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>