





## REPARASJONSASFALT

NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9725941	REP ASFALT MASTIC 15 KG SPANN POTMIX	312	312	296	15,7	28,8

-  30 stk pr pall
-  For steinharde, tette og permanente reparasjoner
-  Patentert granulat-løsning for enkel oppvarming og påføring
-  Varmes opp med håndbrenner eller bitumenkoker



### Produktbeskrivelse

Potmix® Asphalt Mastic brukes til holdbare og tette reparasjoner av belegningsskader og asfaltering av mindre flater som rundt kumlokk. Denne asfalten i patentert granulat-form er produsert ifølge EU-normen 13108-6 for støpeasfalt. Den gir en meget hard og slitesterk reparasjon på minimal tid (trafikkering innen 15-30 minutter) og oppvarmes med en håndbrenner eller i bitumenkoker.

2022-12-09  
Rev.nr.: 1.0



## Monteringsanvisning

Reparasjonsflaten klargjøres ved å feie overflaten. Ved dypere skader enn 2,5 cm, bør produktet legges lagvis. Reparasjon med bitumenkoker: hell ut det oppvarmede materialet på reparasjonsflaten og jevn ut. Strø på Potmix® Gravel (grus) for friksjon og stampe flaten forsiktig. Med håndbrenner: varm opp reparasjonsflaten med håndbrenneren slik at den gamle asfalten begynner å mykne. Hell ut materialet og varm det opp med brenneren. Strø på Potmix® Gravel (grus) for friksjon og stampe flaten forsiktig.

## Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Se sikkerhetsdatablad.

## Avfallsinstruks

### Avfallshåndtering for produktet

Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall.  
Overhold også lokale regler for avfallshåndtering.  
Se også gjeldende forskrifter for avfallshåndtering.

### Gjenvinning av produktet

Tomme forpakninger leveres til gjenvinning når det er praktisk mulig.

### Transport av avfallet

Klasse J(0) - Ikke miljø- eller helseskadelig.

## Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723405	ASFALTSTAMPER POTMIX 20X20CM 4,75 KG