

Klemunion m/adapter fkr.

Klemunion m/adapter fkr.

Benyttes for tilkobling av JRG Sanipex rør til TKM oppvarmingsventiler.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : Klemunion m/adapter fkr.

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Union M22 - 12 mm, fkr	5490.012	837 70 23	30 stk
Union M22 - 16 mm, fkr	5490.016	837 70 24	30 stk

Beskrivelsestekst : Klemunion m/adapter fkr.

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex Calor.

Systemet består av rør, fordelere, skap og gulv- og veggbokser med tilbehør. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Videre skal kuplingene være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Dette innebærer at kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C
Maks. driftstemperatur 70°C
Trykkklasse PN6

Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. JRG Sanipex-systemets monteringsveiledning. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.

Armaturjonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no