



ALTECH TRYKEKSPANSIONSBEHOLDERE

Datablad



Altech[®]

ALTECH TRYKEKSPANSIONSBEHOLDERE

Altech ekspansionsbeholdere er beregnet til lukkede varme- og kjøleinstallasjoner. Beholderne fås i størrelserne 8 – 300 liter og er CE godkendt i henhold til PED 2014/68/EU

Volumen ltr.	NRF	Type	Fortryk bar	Maks driftstryk bar	A bredde mm	B høyde mm	ø C mm	Tilslutning (E)	Vægt kg
8	1373096	Altech 8	1.5	6	235	272	-	¾" bund	2,2
12	1373097	Altech 12	1.5	6	235	363	-	¾" bund	2,4
18	1373098	Altech 18	1.5	6	290	375	-	¾" bund	3,4
25	1373099	Altech 25	1.5	6	290	479	-	¾" bund	4,2
35	1373100	Altech 35	1.5	6	390	482	330	¾" bund	5,4
50	1373101	Altech 50	1.5	6	390	607	330	¾" bund	8,7
80	1373102	Altech 80	1.5	6	390	837	330	¾" bund	12,3
100	1388924	Altech 100	1.5	6	550	630	440	¾" bund	13,9
150	1388925	Altech 150	1.5	6	550	837	440	¾" bund	17,6
200	8442011	Altech 200	1.5	6	484	1300	360	1" top	38,1
250	8442012	Altech 250	1.5	6	600	1153	450	1" top	51,7
300	8442013	Altech 300	1.5	6	600	1330	450	1" top	56,9

- 8 – 25 liters beholdere monteres hengende
- 35 – 300 liters beholdere monteres stående på gulvet
- Max arbeidstemperatur: 120 °C
- Laveste/høyeste kontinuerlige temperatur av membran: -10 / +70 °C i henhold til EN 13831
- Membranmateriale: 8 – 150 l: EPDM. 200 – 300 l: SBR IR
- Til frostvæske kan der tilsettes opp til 50% glykol, eller opp til 35% ethanol

ALTECH TRYKEKSPANSIONSBEHOLDERE

